

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Hybrid Transformator Black

ENDURA® Hybrid Components | Componenten voor hybride armaturen



Toepassingsgebieden

- Tuinen en andere buitenruimtes
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Kan zowel zonne-energie als stroom van het elektriciteitsnet gebruiken
- Eenvoudige installatie en gereedschapsloze elektrische aansluiting zonder professionele kennis, onafhankelijk van de stroomvoorziening
- 12V gelijkstroomspanning voor de hoogste veiligheid voor mens en dier
- Producttypen voor verschillende gebruiksscenario's beschikbaar

Productkenmerken

- Maximaal aansluitvermogen per zonnepaneel = 24W
- IP67 aansluitpluggen
- Bij aansluiting op het elektriciteitsnet schakelt het armatuur automatisch over op netstroom zodra de batterij van het zonnepaneel leeg is


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Netfrequentie	50/60 Hz
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	149 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	39,0 mm
Product gewicht	450,00 g
Kabellengte	2000 mm



ENDURA HYBRID
TRANSFORMATOR

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Plastic

TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Snelle connector
Type bescherming	IP44
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

Veiligheidsadvies

- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR BK
	Meer technische informatie	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Meer technische informatie	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Juridische informatie	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Endura Hybrid Transformer

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834408	Vouwdoos 1	112 mm x 192 mm x 53 mm	497.00 g	1.14 dm ³
4058075834415	Verzenddoos 8	240 mm x 210 mm x 237 mm	4308.00 g	11.94 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.