

## PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van gebouwen
- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Tuin verlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

### Productvoordelen

- Blijjant accentlicht
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Brandstand: p15



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale vermogen | 2000.00 W |
| Nominaal vermogen | 2000.00 W |
| Nominale spanning | 230 V     |

## Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 40000 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 20 lm/W  |
| Lichtkleur              | 1030     |
| Kleurtemperatuur        | 3000 K   |
| Kleurweergave-index Ra  | 100      |
| UV-bescherming          | Nee      |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

## Lichttechnische gegevens

|             |     |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Totale lengte   | 331.00 mm |
| Diameter        | 12,0 mm   |
| Product gewicht | 26,8 g    |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |      |
|-----------------|------|
| Lampvoet        | R7s  |
| Kwik vrij       | Ja   |
| Vorm/uitvoering | Buis |

|                   |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357 / Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MOGELIJKHEDEN

|            |         |
|------------|---------|
| Dimbaar    | Ja      |
| Brandstand | p15/p45 |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G                 |
| Energieverbruik           | 2000.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categorisering

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HDG-2000-230-R7s-333 |
| Bestelreferentie                    | 64784 2000W 230      |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER           |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS            |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS             |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | R7s             |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee             |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee             |
| Omhulsel                                                | Nee             |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee             |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee             |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee             |
| Lengte                                                  | 331,00 mm       |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 12.0 mm         |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 12.0 mm         |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.444           |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.406           |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360      |
| EPREL-ID                                                | 714422,1635411  |
| Modelnummer                                             | AC35337,AC54070 |

## Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Lamp uitsluitend gebruiken in een gesloten armatuur.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                        |                           | Naam document       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|   | Conformiteitsverklaringen | Traditional lamp    |
|   | Conformiteitsverklaringen | CE Declaration R7s  |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                           |                           | Naam document       |
|  | Spectrale verdeling       | 349635_HAL_ohne_UVS |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4050300004204 | Vouwdoos<br>1                             | 26 mm x 26 mm x 378 mm                 | 38.80 g      | 0.26 dm <sup>3</sup> |
| 4050300214481 | Verzenddoos<br>12                         | 391 mm x 86 mm x 121 mm                | 562.60 g     | 4.07 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.