

## PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI REP LI

DALI REP LI | Signaal repeaters voor LMS



### Toepassingsgebieden

- Device for luminaire installation

### Productvoordelen

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

### Productkenmerken

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

---

**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Nominale vermogen | 4,00 W         |
| Nominale spanning | 230 V          |
| Type stroom       | Wisselspanning |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz     |

**AFMETINGEN & GEWICHT**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lengte                          | 189,00 mm |
| Montage gat afstand, lengte     | 180,0 mm  |
| Breedte                         | 30,00 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 30.00 mm  |
| Hoogte                          | 21,00 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 21.00 mm  |
| Product gewicht                 | 69,00 g   |

**TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+50 °C |
|-----------------------------|------------|

**AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal stuuruitgangen | 1 |
|-----------------------|---|

**MOGELIJKHEDEN**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dimbaar          | Nee            |
| Dimmer interface | DALI           |
| Type montage     | Inbouwarmatuur |

**CERTIFICATEN & NORMEN**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Keurmerken        | CE   |
| Veiligheidsklasse | II   |
| Type bescherming  | IP20 |

---

**Technische uitrusting**

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

---

**DOWNLOADS**

| Documenten en certificaten                                                       |                           | Naam document                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Conformiteitsverklaringen | 334845_Declaration of conformity – DALI Repeater     |
|  | EU Data Act               | Connected Products and Related Software and Services |

| CAD/BIM-bestanden                                                                |                     | Naam document                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | CAD-gegevens 3D PDF | 321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4008321292599 | Vouwdoos<br>1                             | 214 mm x 33 mm x 43 mm                 | 100.44 g     | 0.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321292605 | Verzenddoos<br>25                         | 232 mm x 225 mm x 196 mm               | 2755.60 g    | 10.23 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.