

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI REP SO

DALI REP SO | Signaal repeaters voor LMS



Toepassingsgebieden

- Large luminaire groups

Productvoordelen

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Productkenmerken


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	230 V
Type stroom	Wisselspanning
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	96,00 mm
Breedte	72,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	72.00 mm
Hoogte	62,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	62.00 mm
Product gewicht	150,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	1
-----------------------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Contact belasting	6 A
Type montage	DIN railmontage

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321301093	Vouwdoos 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178.20 g	0.77 dm³
4008321301109	Verzenddoos 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112.20 g	15.41 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.