

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Afstandsbediening met radiofrequentietechnologie



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Architecturale verlichting
- Dynamisch licht als een architecturaal effect in publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Hotels
- Kantoren
- Woonruimte-interieurs

Productvoordelen

- Kleurverandering via het aanraakwiel
- Dimmen van de ingestelde lichtkleuren
- Sturing van max. 4 zones
- Aparte aansturing van de kleuren rood, groen, blauw en wit
- Inclusief muurbeugel, batterij (CR2032) en accessoires

Productkenmerken


- Draadloze handzender voor de aansturing van RGB- en RGBW LED modules
- Ingangsspanning 3V - batterij CR2032
- Uitgangssignaal: 2,4 GHz

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,15 W
Nominale spanning	3 V
Type stroom	DC
Netfrequentie	0 Hz
Werk frequentie	2.4 GHz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	107,00 mm
Breedte	58,50 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	58.50 mm
Hoogte	9,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	9.00 mm
Product gewicht	60,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+55 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Oververhittingsbeveiliging	Nee
Zendbereik	30 m

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EMC / LVD
------------	----------------

Normen	Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489 / Volgens EN 60950 / Volgens EN 62479
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-30...+55 °C
-------------------	--------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LC RF REMOTE RGBW
	Juridische informatie	LC RF Legal Insert
	Conformiteitsverklaringen	LC RF REMOTE RGBW, TW

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075435858	Vouwdoos 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm³
4058075435865	Verzenddoos 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm³
4058075509818	Verzenddoos 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.