

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED | IP67 beschermde Tunable White LED strips met 2000 lm/m voor professionele toepassingen met zeer goede kleurweergave en levensduur



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen (IP67)
- Holle kroonlijst verlichting
- Hotels
- Kantoren
- Algemene verlichting

Productvoordelen

- Vele ontwerpmogelijkheden dankzij lange en flexibele TW LED strips
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Eenvoudige montage dankzij zelfklevende tape
- Maximale flexibiliteit dankzij het grote aanbod van accessoires
- Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden

Productkenmerken

- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Kleinste deelbare eenheid: 100 mm
- Levensduur (L70/B50): tot 50.000 uur bij $T_C \text{ max.} \leq 85^\circ\text{C}$
- Dimbaar met puls breedte modulatie (PWM)
- IP-code: IP67
- Uiterst UV-bestendig
- Zoutmist-bestendig



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	108,00 W
Nominaal vermogen	108.00 W
Nominaal wattage per meter	21.6 W ¹⁾
Nominale spanning	24 V ²⁾
Ingangsspanning	23...25 V ²⁾
Type stroom	DC
Nominale stroom	4500 mA

1) 10,8W voor 2700K, 10.8W voor 6500K

2) V_{DC}

Fotometrische gegevens

Lichtstroom efficiëntie	76 lm/W
Lichtstroom	8450 lm
Lichtstroom per meter	1640 lm
Lichtstroom per moduleketting	9762 lm
Lichtstroom per meter - Warmwit	900 lm/m
Lichtstroom per meter - Koelwit	1010 lm/m
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Kleurweergave-index Ra	> 90
Lichtkleur LED	Tunable White
Lichtkleur	Tunable White
Standaardafwijking van kleurproeven	≤4 sdc _m


Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	110 °
Nominale uitstr. hoek (halfwaarde)	110.00 °

Informatie over LED-modules

Aantal LED's per meter	120
Aantal LEDs per module	600
Aantal LEDs per kleinste eenheid	6

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	5000,00 mm
Lengte – kleinste eenheid	100 mm
Kabellengte	500.000
Breedte	12,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm
Hoogte	5,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	5.00 mm
Voorbedraad	Ja
Dwarsdoorsnede conductor	0.5 mm ²
LED pitch	16,67 mm
Short pitch	Nee
Product gewicht	440,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Materiaal afdekking	Siliconen
---------------------	-----------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C ¹⁾
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	85 °C ²⁾

¹⁾ Als die temperatuur op het Tc-punt ligt, is deze tijdens bedrijf onder de maximale waarde

²⁾ Overschrijding van de maximum waarden kan de verwachte levensduur verkorten of de LED strip vernietigen

Levensduur

Nominale levensduur lamp	50000 h
--------------------------	---------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja ¹⁾
Laagste buigradius	30 mm
Zelfklevend	Ja

¹⁾ Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / TUV / ENEC
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP67
Energieklasse van ingesloten lichtbron	G
Zoutnevelbestendigheid: IEC 60068-2-52	Ja
UV-bestendigheid volgens IEC 60068 2 5	Ja

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278
	LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075401440
	LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL	4058075451568
	LS AY SUP -CSD/P3/P	4058075451445
	LS AY -PM06/E/18X18/12/1	4058075279308
	LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075278103
	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	4058075451537

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400
	LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747
	LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075278165
	LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075401501
	LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471
	LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134
	LS AY -PM06/E/18X18/12/2	4058075401808
	LS AY SUP -CP/P3/500/P	4058075451414
	LS AY SUP -12/SMB	4058075451599
	LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778
	DR-PFM -250/220-240/24/P	4058075240032

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR-PFM -150/220-240/24/P	4058075239975
	DR DIM-PFM -250/220-240/24/P	4058075240155
	DR DIM-PFM -150/220-240/24/P	4058075240117
	DR-VAL -120/220-240/24	4058075240131
	DR-VAL -150/220-240/24	4058075240179

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LS SUP 2000 TW 5 IP67
 Juridische informatie	LED STRIP TW IP67
 Conformiteitsverklaringen	LS SUP TW and LS PFM RGBW

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
 IES-bestand (IES)	LS SUP 2000 TW 927 5 IP67
 IES-bestand (IES)	LS SUP 2000 TW 927 965 5 IP67
 IES-bestand (IES)	LS SUP 2000 TW 965 5 IP67
 LDT-bestand (Eulumdat)	LS SUP 2000 TW 927 5 IP67

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	LDT-bestand (Eulumdat)	LS SUP 2000 TW 927 965 5 IP67
	LDT-bestand (Eulumdat)	LS SUP 2000 TW 965 5 IP67
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LS SUP 2000 TW 927 5 IP67
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LS SUP 2000 TW 927 965 5 IP67
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LS SUP 2000 TW 965 5 IP67
	Lichtverdelingscurve type kegel	LS SUP 2000 TW 927 5 IP67
	Lichtverdelingscurve type kegel	LS SUP 2000 TW 927 965 5 IP67
	Lichtverdelingscurve type kegel	LS SUP 2000 TW 965 5 IP67
	Lichtverdelingscurve type polair	LS SUP 2000 TW 927 5 IP67
	Lichtverdelingscurve type polair	LS SUP 2000 TW 927 965 5 IP67
	Lichtverdelingscurve type polair	LS SUP 2000 TW 965 5 IP67

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075436008	Vouwdooos 1	262 mm x 262 mm x 30 mm	680.00 g	2.06 dm ³
4058075436015	Verzenddooos 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	7271.00 g	23.94 dm ³
4058075436022	Verzenddooos 20	585 mm x 320 mm x 310 mm	14205.00 g	58.03 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.