

PRODUKTDATABLAD

LT 20K F2-DC-AFCI-WIET



Bruksområder

- Boliginstallasjoner
- Kommersielle og industrielle installasjoner

Produktfordeler

- 10 års produktgaranti
- Innebygd LCD-skjerm
- Bredt spenningsområde og lav oppstartsspenning
- AFCI-beskyttelse, reduserer proaktivt brannrisiko
- Automatisk spenningsstabiliseringsteknologi under svake nettforhold
- Enkel installasjon

Produktfunksjoner

- Smart viftekjøling
- Integreert DC-bryter
- Beskyttelsesgrad: IP66
- Originale Stäubli MC4-kontakter

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nettovervåking	3-faset
Maks DC-inngangskapasitet	30 kW
Likespenning	600 V
MPP spenning	160 - 1000 V
Maks inngangsstrøm ved DC	32 A
Maks inngangsstrøm DC per strenginngang	16 A
Maks inngangsstrøm DC per MPP tracker	32 A
Antall MPP-tracks	2
Strengkoblinger per MPPT-inngang	2
AC-Nominell utgangseffekt	20 kW
Effektforbruk	<1 W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	310 mm
Bredde	219 mm
Høyde	563 mm
Produktvekt	17800,00 g

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Integrert DC-bryter	Ja
DC-tilkobling for batteri	Nei
Engnet for nødkraft	Nei
Laderegulator integrert	Nei
Med datalogger	Ja
Trådløs	Ja
Display	Standard
Ethernet	Ja
Integrert transformer	Nei
Type tilkobling	Staubli MC4
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+60 °C
Omgivelsestemperatur-område	-25...+60 °C
Utendørsbruk	Nei
Beskyttelses type	IP66
Produktfarge	hvit

Effektivitet

Maks. effektivitet	98.70 %
--------------------	---------

Euro-virkningsgrad	98.10 %
--------------------	---------

Utstyr/tilbehør

- Monteringsbrakett inkludert
- Datalogger inkludert
- AC-tilkobling inkludert
- Leveres med bruksanvisning
- Ekstra DC-kontakter for uttakene på inverteren
- RJ45-kontakt inkludert
- Festeskruer medfølger

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	LT-15-20K F2
	Samsvarserklæringer	CE declaration_LT3-20K
	Datablad for produktfamilien	LT 12-20K F2

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854169250	Shipping box 1	644 mm x 384 mm x 326 mm	18998.00 g	80.62 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.