

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Flex 20M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robust og uttrekkbar LED Strip i 4000K



Bruksområder

- Anleggsområder
- Renovering
- Passer for innendørs- og utendørsbruk (IP64)

Produktfordeler

- Lyssterk robust og holdbar

Produktfunksjoner

- Uttrekkbar opp til 50 meter, maks. 450 W
- IP65
- IP44
- Lys farge: Cool White

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	142,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Strømtype	AC
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90


Fotometriske filer

Lysutbytte	84 lm/W
Lysstrøm	12000 lm
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	20000,00 mm
Bredde	11,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	11.00 mm
Høyde	7,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	7.00 mm
Produktvekt	3308,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Hvit
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)

Levetid

Antall tenn sykluser	10000
----------------------	-------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Laveste bøyeradius	70,0 mm
Selvklebende	Nei

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Energiklasse for inkludert lyskilde	E

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Utstyr/tilbehør

- Utstyrt med 1,5 m kabel og støpsel
- Kabeltrommel for enkel oppbevaring
- Monteringstilbehør medfølger

Sikkerhetsråd

- Ikke koble lysstripen til forsyningen mens den er viklet opp på en snelle. Ikke bruk lysstripen når den er dekket eller innfelt i en overflate. Lysstrengen kan ikke betjenes i emballasjen. Ikke åpne lyslisten.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Outdoor Flex UI/SI
	Samsvarserklæringer	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075848764	Folding box 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	3626.00 g	22.36 dm ³
4058075848771	Shipping box 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	8104.00 g	55.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn

en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.