

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling fan Retractable | LED Ceiling Fan Retractable som kombinerer lys og ventilasjon



Bruksområder

- Innendørs
- Oppholdsrom (stuer, spisestuer, soverom, osv.)

Produktfordeler

- Luftstrøm egnet for 13-20 m²
- Still inn fargetemperatur i henhold til dagtid og bruk (spise ute, slappe av, sosiale arrangementer...)
- Hyggelig bruk under sovefasen (lav støy ved lav hastighet)
- Bladene er ikke synlige når slått av, noe som skaper et estetisk utseende til en nedhengt armatur
- Sommer/vintermodus

Produktfunksjoner

- Luftmengde: maks 6460 m³/t
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 trinn
- Timer: 2 timer / 4 timer / 8 timer
- Kontrollenhet: fjernkontroll
- Motortype: DC
- Justerbar lysfarge: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Lumenkilde: 4200 lm
- Beskyttelsestype: IP20

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	66,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	330,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	7
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	7
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	13
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer


Lysstrøm	4200 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	4200 lm
Lysutbytte	50 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referansekrollinnstilling for innebygd lyskilde (Kelvin)	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit / Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcm
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

UV & LUFTRENGJØRING

Egnet for romplass opp til	25 m²
----------------------------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	490,00 mm
Høyde	385,00 mm
Produktvekt	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra April 2025
--------------------	-----------------------------

Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og pluggen medfølger

Sikkerhetsråd

- Armaturen må kobles fra strøm ved installasjon, vedlikehold og fjerning av deksel
- Sjekk vegg-tak for egnethet. Hvis du er usikker, søk profesjonell råd.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	CEILING FAN RETRACTABLE
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
	Samsvarserklæringer UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854506789	Folding box 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm³
4099854506796	BAG 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.