

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | Lowvolts halogenlyskilder med stiftsokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Høy belysningseffekt sammenlignet med standardlamper
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100
- Sokkel: G4, GY6.35



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	8 W
Konstruksjonseffekt (watt)	8.00 W
Nominell spenning	12 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	10 W
Effektfaktor λ	1,00

Fotometriske filer

Lysstrøm	95 lm
Lysutbytte	11 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1027



Lystekniske data

Starttid	0 s
----------	-----

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	33.00 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,1 g

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G4
------------------------------	----

Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Rør

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	8.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	HSGST/UB-7-12-G4-22
Ordreferanse	67416 ECO ST

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G4
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	33,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	10,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10,0 mm
Fargekoordinat X	0.460
Fargekoordinat Y	0.411
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714442

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.

- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Lampe skal kun brukes i et lukket armatur.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4052899195257	Blister 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	13.20 g	0.24 dm ³
4008321990167	Blister 1	140 mm x 120 mm x 14 mm	10.00 g	0.24 dm ³
4052899195264	Shipping box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	191.00 g	3.16 dm ³
4008321990174	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	201.10 g	3.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.