

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR ST 10 W 12 V G4

HALOSTAR® STAR | Lowvolts halogenlyskilder med stiftsokkel



Bruksområder

- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G4, GY6.35



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	10 W
Konstruksjonseffekt (watt)	10.00 W
Nominell spenning	12 V

Fotometriske filer

Lysstrøm	130 lm
Lysutbytte	13 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1028
UV beskyttelse	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Lystekniske data

Starttid	0.0 s
----------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	33.00 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Diameter	10,00 mm
Produktvekt	1,17 g

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kvikksølvfri	Ja

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	10.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	HSGST/UB-10-12-G4-10/22
Ordreferanse	64415 ST

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G4
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreletert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	33,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	10.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.00 mm
Fargekoordinat X	0.452
Fargekoordinat Y	0.409
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714476
Modell nummer	AC35298

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Lampe skal kun brukes i et lukket armatur.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4008321201812	Blister 2	140 mm x 14 mm x 79 mm	24.70 g	0.15 dm ³
4008321201829	Shipping box 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	202.70 g	3.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.