

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Flare Wall UpDown RGB + W

Smart+ Up Down Flare Multicolor | Oprawa z technologią WiFi



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Ogrody
- Patia, balkony

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania

### Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Protokół sieciowy: WiFi
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                         | 14,00 W       |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                       | 101,000 mA    |
| Początkowy prąd rozruchowy            | 4,16 A        |
| Współczynnik mocy $\lambda$           | > 0,5         |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 %        |
| Klasa ochronności                     | I             |
| Tryb pracy                            | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 1000 lm    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1350 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 71 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdcm   |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | ≤1 %       |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | ≤0.4       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 320 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 132,00 mm |
| Szerokość     | 100,00 mm |
| Wysokość      | 246,00 mm |
| Masa produktu | 820,00 g  |

SMART OUTD WIFI UPDFLARE  
WALL RGBWDG

## MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Ciemny szary       |
| Kolor obudowy   | Ciemny szary       |
| Materiał        | Aluminum           |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                        |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500   |

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Zintegrowany włącznik testowy | Nie |
|-------------------------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normy               | CE / UKCA      |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

## Wyposażenie / Akcesoria

- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART WIFI FLARE   |
|  | Deklaracje zgodności                           | EC_SMART OUTD WIFI |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075564305 | Składane pudełko<br>1                          | 142 mm x 107 mm x 252 mm                 | 1032.00 g   | 3.83 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564312 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 300 mm x 230 mm x 280 mm                 | 4526.00 g   | 19.32 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Odnosiniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.