

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Hybrid Venus 50cm 4W Dark Gray

Endura Hybrid Bollard | Hybrydowe oprawy słupkowe wykorzystujące zarówno energię słoneczną, jak i energię elektryczną z sieci energetycznej



Obszary zastosowań

- Ogrody i inne tereny zewnętrzne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Możliwość wykorzystania zarówno energii słonecznej, jak i energii z sieci elektrycznej
- Łatwa instalacja i podłączenie elektryczne bez użycia narzędzi, bez fachowej wiedzy, niezależnie od źródła zasilania
- Napięcie prądu stałego 12 V zapewnia najwyższe bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt
- Dostępne typy produktów dla różnych zastosowań
- Energia odnawialna

Cechy produktu

- Maksymalne podłączone obciążenie na panel słoneczny = 24 W
- Stopień ochrony wtyczek przyłączeniowych IP67
- Po podłączeniu do sieci energetycznej oprawa automatycznie przełącza się na zasilanie sieciowe w przypadku wyczerpania się baterii panelu słonecznego
- Stopień ochrony opraw IP44
- Obudowa ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	4,00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Prąd znamionowy	333,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	200 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	500 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	95,00 mm
Szerokość	165,00 mm
Wysokość	500,00 mm
Masa produktu	1350,00 g
Długość przewodów	300 mm



ENDURA HYBRID VENUS 50CM
4W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary

Materiał	Stainless steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
Typ połączeń	Fast connector
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA HYBRID LUM
	Dodatkowe informacje techniczne	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Dodatkowe informacje techniczne	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Informacje prawne	ENDURA HYBRID

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration ENDURA HYBRID
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075834460	Składane pudełko 1	112 mm x 179 mm x 513 mm	1528.00 g	10.28 dm³
4058075834477	Karton wysyłkowy 4	375 mm x 240 mm x 538 mm	6905.00 g	48.42 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.