



# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego

---

## Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

---

## Zalety produktu

- 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: światło jasne 300 lm, 2 naciśnięcie: światło miękkie 100 lm, 3 naciśnięcie: światło boczne, 4 naciśnięcie: tryb migający
- 1,5 h pracy przy pełnej jasności
- 3,5 h pracy w trybie światła bocznego
- Pełne naładowanie trwa 6 godzin
- Pojemność baterii: 2400 mA
- Tryb Powerbanku

---

## Cechy produktu

- Wskaźnik ładowania
- Wygodny przycisk do przełączania trybów
- LED COB do oświetlenia bocznego.
- Stopień ochrony: IP64

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Moc nominalna              | 3,00 W  |
| Początkowy prąd rozruchowy | 1 A     |
| Prąd rozruchowy, czas T    | 0,5 s   |
| Tryb pracy                 | Battery |

Dane fotometryczne

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                 | 300 lm       |
| Skuteczność świetlna              | 100 lm/W     |
| Temperatura barwowa               | 6500 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 70           |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 110,00 mm |
| Szerokość     | 110,00 mm |
| Wysokość      | 160,00 mm |
| Masa produktu | 560,00 g  |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Kolor produktu  | Czarny                           |
| Kolor obudowy   | Czarny                           |
| Materiał        | ABS I TPR (guma termoplastyczna) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                           |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Typ połączeń                 | USB typu C   |
| Ściemnialna                  | Nie          |
| Regulowany                   | Nie          |
| Ze źródłem światła           | Tak          |
| Replaceable light source     | Nie          |

Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Wymiar baterii         | 18650 |
| Czas ładowania baterii | 6 h   |

CERTYFIKATY I NORMY

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Normy              | CE / UKCA      |
| Wymienny moduł LED | Niewymienialny |

Wypożażenie / Akcesoria

– Przewód USB typu C

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ECOCCLASS SURFACEMOUNTCLIPS4X10X4EUELEDV |
|  | Informacje prawne                              | FLASHL                                   |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854175763 | Składane pudełko<br>1                          | 212 mm x 117 mm x 167 mm                 | 637.00 g    | 4.14 dm³  |
| 4099854175770 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 600 mm x 355 mm x 455 mm                 | 13881.00 g  | 96.92 dm³ |
| 4099854440113 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 393 mm x 285 mm x 393 mm                 | 5920.00 g   | 44.02 dm³ |
| 4099854583964 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 610 mm x 350 mm x 250 mm                 | 7423.00 g   | 53.38 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.