

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 5x2.6W GU10 White

LED Spot Set Recess GU10 Metal | Spot para embutir em teto com lâmpadas GU10 incluída



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Quartos
- Cozinhas

Vantagens do Produto

Lâmpada Osram incluída

Características do Produto

- Lâmpada GU10 incluída
- Material do corpo: metal

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	2,60 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Corrente nominal	25,000 mA
Fator de potência λ	> 0,4
Grau de proteção	П

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	230 lm	
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	230 lm	
Rendimento luminoso	88 lm/W	
Temperatura de cor	2700 K	
Tonalidade (designação)	Branco quente	
Índice de reprodução de cor Ra	≥80	
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm	
Intensidade luminosa	400 cd	
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1	
Ângulo de abertura	36 °	

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	80,00 mm
Altura	95,00 mm
Peso do produto	130,00 g

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
----------------------	-----------

Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Encastrado
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	60 mm
Profundidade de montagem	140 mm
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

Vida Útil

Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	5
-------------------------	---

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento	
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	SPOTLIGHT RECESS SET	
POF	Informações legais	Safety insert G11222465	

Documentos e certificados		Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	SP SET
PDF	Declarações de conformidade UKCA	DL and SP LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854482939	Folding box 5	80 mm x 190 mm x 250 mm	914.00 g	3.80 dm ³
4099854482946	Shipping box 20	347 mm x 217 mm x 275 mm	3654.00 g	20.71 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.