

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Luzes de presença para múltiplas aplicações, função de lanterna, carregamento UBS



Áreas de Aplicação

- Cozinhas, espaços de trabalho
- Quartos de criança
- Somente para uso interno
- Luz de presença

Vantagens do Produto

- Designm atrativo e funcional
- Múltiplas opções de montagem
- Todos os acessórios incluídos para opções de montagem flexíveis

Características do Produto

- Bateria recarregável através de cabo USB
- Função luz de presença e lanterna
- Função de Powerbank para carregamento de dispositivos móveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,50 W
Tensão nominal	5 V
Corrente nominal	1000,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	45 lm
Rendimento luminoso	25 lm/W
Temperatura de cor	3000 ... 4000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	<8 sdcn
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	46,00 mm
Largura	46,00 mm
Altura	148,00 mm
Peso do produto	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza/Branco
Cor do corpo	Cinza/Branco
Material do corpo	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+60 °C
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Standing
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	18650
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	4 h

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Fluxo luminoso em modo de funcionamento de emergência	55 lm
Autonomia da bateria em modo de funcionamento de emergência	6 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
 Declarações de conformidade UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854530913	Blister 1	48 mm x 140 mm x 210 mm	171.00 g	1.41 dm ³
4099854530920	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1300.00 g	11.95 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.