

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HB COMP V 225W 840 110DEG IP65

HIGH BAY COMPACT GEN 1 | Luminárias industriais até 120 lm/W



VALUE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição para luminárias industriais com lâmpadas de mercúrio ou iodetos metálicos
- Armazéns
- Corredores de logística
- Indústria
- Teto alto (por ex. em centros comerciais, aeroportos, edifícios comerciais, lobbies)

Vantagens do Produto

- Design moderno exclusivo
- Economia de energia até 60 % em comparação com as luminárias industriais convencionais
- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto

Características do Produto

- Temperatura de funcionamento: -20...45 °C
- Corpo em alumínio preto, difusor em vidro temperado
- Difusor opalino
- Tipo de proteção: IP65
- Vida útil (L70): até 50.000 h
- Elevado rendimento luminoso: até 120 lm/W


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	225,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	980 mA
Corrente elétrica de entrada	10.64 A
Corrente entrada T _{h50}	16.52 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	13
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	8
Número max. de luminárias por disjuntor C16	13
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	27000 lm
Rendimento luminoso	120 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤5 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °




HB COMP V 225W 840 110DEG IP65



HB COMP V 225W 840 110DEG IP65

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	300,00 mm
Altura	50,00 mm
Peso do produto	2000,00 g
Comprimento do cabo	500 mm



HB COMP V 225W 840 110DEG
IP65

MATERIALS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Número RAL [PIM]	RAL 9017

Material do corpo	Alumínio
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de proteção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Retrofit de luminárias de poste
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	45000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	> 100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / CB / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00040-V01.01-EN

Equipamento / Acessórios

- Suporte disponível
- Refletor disponível

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	UI HighBay Compact V 110D

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	LS Insert HighBay Compact V 110D
	Informações legais	Legal insert HB VAL AND HB COMP V
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	EC Declaration HB COMP V
	Declarações de conformidade UKCA	HB COMP V 110DEG IP65
	EPD	EPD EN HIGH BAY COMPACT
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
	Ficheiro ULD (DIALux)	HB COMP V 225W 840 110DEG
	Ficheiro ROLF (RELUX)	HB COMP V 225W 840
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	High Bay Compact
	CAD STEP 3D	HB COMP 225W
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	HIGH BAY COMPACT 225W 840 110DEG IP65-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075708204	Shipping box 1	75 mm x 335 mm x 345 mm	2438.00 g	8.67 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.