

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Ligador para Fitas LED



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	27,2 mm
Largura	15,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	15.0 mm
Altura	7,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.0 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm²
Peso do produto	3,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
----------------------	--------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP67
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	LS AY

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727557	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm³
4058075727564	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm³
4058075727571	Caixa transporte 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.