FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT

TruSys® FLEX T-NODE | Conector para calha em forma de T para cantos

Vantagens do Produto

- Instalação simples

Características do Produto

- Repicagem com 5 ou 8 condutores
- Um conector é composto por, pelo menos, um condutor de entrada e saída com repicagem
- Corpo em chapa de aço

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Grau de proteção	I

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	650 mm
Largura	446 mm
Altura	59 mm
Peso do produto	1750,00 g



TRUSYS FLEX T01-NODE

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material do corpo	Aço

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Teto
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOADS

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	TRUSYS FLEX NODE 5P
PDF	Declarações de conformidade UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075782112	Shipping box 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6524.00 g	86.81 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.