

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT

TruSys® FLEX T-NODE | Conector para calha em forma de T para cantos



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Vantagens do Produto

- Instalação simples

### Características do Produto

- Repicagem com 5 ou 8 condutores
- Um conector é composto por, pelo menos, um condutor de entrada e saída com repicagem
- Corpo em chapa de aço




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Grau de proteção	I
------------------	---

## DIMENSÕES & PESO

Comprimento	800 mm
Largura	296 mm
Altura	59 mm
Peso do produto	1900,00 g



TRUSYS FLEX T03-NODE

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Teto
Replaceable light source	Não

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	TRUSYS FLEX NODE 8P
 Declarações de conformidade UKCA	TRUSYS FLEX NODE 8P

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075782167	Shipping box 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6824.00 g	86.81 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.