



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 830

Spot Magnet | Spot redondo para móveis com fecho magnético



Áreas de Aplicação

- Cozinhas
- Áreas Domésticas
- Iluminação de armários

Vantagens do Produto

- Design moderno base da luminária muito plana
- Projetores para iluminação de mobiliário
- Fecho magnético
- Montagem fácil

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	8,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	49,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	64
Número max. de luminárias por disjuntor C16	64
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	< 60 %
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	390 lm
Rendimento luminoso	45 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	75,00 mm
Altura	7,00 mm
Peso do produto	240,00 g



UNDERCABINET SPOTMAGNET

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum Plastic
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

- As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	UNDERCABINET SPOT MAGNET

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety insert G11222443
	Declarações de conformidade	CE Declaration UNDERCABINET SPOTMAGNET

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854462450	Folding box 1	55 mm x 84 mm x 270 mm	323.00 g	1.25 dm³
4099854462467	Shipping box 8	290 mm x 235 mm x 195 mm	2948.00 g	13.29 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.