

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SMART+ Wifi Circle Camera Control

SMART+ WIFI Camera Circle Cam Control | Smart Camera Circle Control, para exterior



Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Oficinas Mecânicas
- Átrios

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Maior sensação de segurança graça à maior luminosidade
- Os dados gravados são guardados no cartão de memória ou na nuvem
- Materiais de alta qualidade

Características do Produto

- Controlável por controlo de voz disponível: Google Assistant ou Amazon Alexa
- Altifalante e sirene de alarme incorporados
- Dimerizável
- Temperatura da cor: 3,000 K (Branco quente)
- Protocolo de rede: WiFi
- Tipo de proteção: IP44
- Câmara de visualização HD Live
- A câmara pode ser ajustada
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)



DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	22,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	102,000 mA
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	$\leq 20\%$
Grau de proteção	II

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1600 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	2450 lm
Rendimento luminoso	72 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	112 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	280,00 mm
Altura	112,00 mm
Peso do produto	1200,00 g

SMART OUTD WIFI CIRCLE CAM
CON**MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK05
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Wi-fi
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

SENSOR

Tipo de sensor	Movimento / luz do dia
Ângulo de deteção do sensor	340 °

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Reconfigure as definições por defeito ao ligar o produto durante três segundos e desligar durante três segundos e repetir este procedimento cinco vezes.
-----------------------	--

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos
- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ WIFI CIRCLE CAM CON
 Informações legais	Safety insert G11222388
 Declarações de conformidade	SMART OUTD WIFI
 Declarações de conformidade UKCA	SMART WIFI
 EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854474811	Folding box 1	322 mm x 322 mm x 157 mm	1381.00 g	16.28 dm ³
4099854474828	Shipping box 4	660 mm x 340 mm x 342 mm	7621.00 g	76.74 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.