

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SMART+ Wifi Swing Round 70cm TW

Smart+ Swing Round Pathway Tunable White | Smart swing round pathway, para exterior



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Para Exterior (IP44)
- Jardins
- Pátios, balcões

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Iluminação de jardim com opções de controlo inteligentes
- Materiais de alta qualidade
- Combina a funcionalidade da iluminação geral e da iluminação ambiente

Características do Produto

- Controlável por aplicação LEDVANCE SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 mínimo)
- Controlável por controlo de voz disponível: Google Assistant ou Amazon Alexa
- Temperatura de cor ajustável através do Branco Dinâmico: 3.000...6.500 K
- Dimerizável
- Temperatura da cor: 3,000 K (Branco quente)
- Protocolo de rede: WiFiTipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6,70 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Corrente nominal	50,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	65
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	П

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	350 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	420 lm
Rendimento luminoso	52 lm/W
Temperatura de cor	30006500 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Tonalidade (designação)	Branco Dinâmico
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-

¹⁾ A realização de um Reset restaurará os valores padrão definidos pelo fabricante

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	170,00 mm
Largura	65,00 mm
Altura	700,00 mm
Peso do produto	1956,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Wi-fi
Tipo de montagem	Standing
Aplicação	Exterior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA	
Proteção contra impactos	Não	
Módulos LED substituíveis	Não substituível	

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto segui proces

Equipamento / Acessórios

- Para controlo por aplicação LEDVANCE SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com no mínimo Android 8.0 ou iOS 14.0)
- O controlo por app ou por voz necessita de sistema compatível com Smart home
- Parafusos e buchas para montagem incluídos
- Fonte de alimentação incluída

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ SWING ROUND	
POF	Declarações de conformidade	SMART OUTD WIFI SWING ROUND	
POF	Declarações de conformidade UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR	
POF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075763821	Folding box 1	77 mm x 177 mm x 712 mm	2174.00 g	9.70 dm ³
4058075763838	Shipping box 4	325 mm x 195 mm x 740 mm	9462.00 g	46.90 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.