

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Classic Spot Square Wall

Endura Classic Spot Square | Outdoor Endura Classic spot square, casquilho GX53



Áreas de Aplicação

- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Fachadas de edifícios

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquilho GX53
- Instalação simples e rápida
- Materiais de alta qualidade

Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Cabeça da luminária ajustável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I

Dados Fotométricos

Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	100,00 mm
Largura	170,00 mm
Altura	90,00 mm
Peso do produto	420,00 g



ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE
WALL GX53

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Aplicação	Exterior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	GX53

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	1
-------------------------	---

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE WALL
	Informações legais	Legal insert I-Outdoor
	Declarações de conformidade	ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE
	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM without EMC

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075763845	Folding box 1	112 mm x 172 mm x 97 mm	481.00 g	1.87 dm³
4058075763852	Shipping box 6	308 mm x 190 mm x 252 mm	3220.00 g	14.75 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.