



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminária estanque para lâmpadas LED T8 com terminal de ligação sem ferramentas

Áreas de Aplicação

- Estacionamentos, armazéns, fábricas
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas



Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eletrificação para fácil instalação dos tubos LED AC
- Instalação sem ferramentas
- Corpo robusto
- Solução sustentável graças a fontes de luz substituíveis
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Corpo da luminária, disponível para 1 ou 2 tubos LED T8
- Adequado para LED TUBE T8 EM e LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de proteção: IP65
- Fusível elétrico integrado



DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	II

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1280,00 mm
Largura	95,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	899,00 g



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP
IP65

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Número RAL [PIM]	RAL 7040
Material do corpo	Policarbonato
Material do difusor	Policarbonato
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30...+40 °C
----------------------	--------------

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 pólos (N, E, L)
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	G13

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Quando usado em aplicações a baixas temperaturas, como espaços de refrigeração, pode ser necessária uma membrana especial para garantir a vida útil
-----------------------	---

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagen do Produto	Nome do produto	EAN
	DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695115

Equipamento / Acessórios

- Todos os acessórios necessários incluídos
- Disponível kit com cabo de repicagem

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança




Documentos e certificados	Nome do documento
 Informações legais	LI DP HOUSING
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarações de conformidade	DP HOUSING
 Declarações de conformidade UKCA	DP HOUSING
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 Ficheiro IES (IES)	DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
 Ficheiro LDT (Eulumdat)	DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
 Ficheiro ULD (DIALux)	DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65
Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
 BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
 CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 2 1200

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854118111	Folding box 1	98 mm x 1,272 mm x 75 mm	1059.00 g	9.35 dm ³
4099854118128	Shipping box 9	1,287 mm x 306 mm x 237 mm	10231.00 g	93.34 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.