


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO M 410 P 54 LM -SF-F3

PV PANELS P-TYPE MONOFACIAL SILVER | Painéis Fotovoltaicos Monofaciais PERC com moldura prateada



Áreas de Aplicação

- Instalações públicas
- Instalações comerciais e industriais
- Instalações residenciais



Vantagens do Produto

- 12 anos de garantia do produto, 25 anos de garantia de Output
- Efeito PID limitado (potencial de degradação induzida) graças ao rigoroso controlo de qualidade no processo de produção
- Degradação anual das células muito reduzida graças à melhor resistência a temperaturas elevadas
- O design de longa duração e os mais elevados padrões de produção garantem fiabilidade e qualidade de funcionamento

Características do Produto

- Conectores de origem Stäubli MC4 EVO 2
- Disponível em versão com cabo longo
- Estrutura em liga de alumínio anodizado
- Tecnologia Multi-bus bar (MBB)
- Carga estática máxima até 5400 Pa

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉCTRICOS STC

Potência máxima Pmax (STC)	410 W
Corrente de potência máxima Imp (STC)	12.91 A
Corrente de curto-circuito Isc (STC)	13.66 A
Tensão de potência máxima Vmp (STC)	31.76 V
Tensão de circuito aberto Voc (STC)	37.66 V
Fator de eficiência do módulo (STC)	20.99 %


DADOS ELÉCTRICOS NMOT

Potência máxima Pmax (NMOT)	310 W
Corrente de potência máxima Imp (NMOT)	10.56 A
Corrente de curto-circuito Isc (NMOT)	11.18 A
Tensão de potência máxima Vmp (NMOT)	29.36 V
Tensão de circuito aberto Voc (NMOT)	35.03 V

DADOS ELÉCTRICOS STC e NMOT

Tolerância de potência	3 %	
------------------------	-----	--

DADOS MECÂNICOS



Tipo de Facialidade	Monofacial
Material da célula	monocristalino
Número de células	108
Número de díodos de derivação	3
Com moldura	Sim
Tipo de ligação	Staubli MC4 EVO2
Largura	1134 mm
Comprimento	1722 mm
Altura	30 mm
Peso do produto	20200.000 g

Comprimento do cabo	1.2 m	
Vidro com revestimento antirreflexo	Sim	
Cor da película traseira	branco	
Cor das células	Azul escuro	
Cor do quadro	Prateado	
Vidro frontal Vidro semi-temperado revestido de 2,0 mm		

CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA

Temperatura nominal de funcionamento da célula	44 °C
Coeficiente de temperatura Isc	0.050 %/K
Coeficiente de temperatura Pmpp	-0.350 %/K
Coeficiente de temperatura Uoc	-0.275 %/K

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Classificação máxima de gama de fusível	25 A		
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-40+85 °C		
Carga estática máxima na parte da frente	5400 Pa		
Carga estática máxima na parte de trás	2400 Pa		
Capacidade de carga da corrente inversa	25 A		

Equipamento / Acessórios

- O produto é entregue como um todo, sem necessidade de montagem por parte do cliente
- Os conectores MC4 EVO 2 estão instalados no painel
- 3 díodos de bypass já estão instalados no painel

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	PV MODULE	
PDF	Declarações de conformidade	CE Certificate PV Panels	
PDF	Ficha técnica da família de produtos	M395-415P54LM-SF-F3_EN	


DADOS LOGÍSTICOS


Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854137181	Shipping box 36	1,739 mm x 1,120 mm x 1,147 mm	728150.00 g	2233.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for

colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO





AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.