


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625

PANEL FLEX DRIVER | Corrente constante



Áreas de Aplicação

- Adequado para PAINEL FLEX 30 W / 32 W

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade devido às correntes de saída ajustáveis através de interruptor no driver
- A reduzida cintilação proporciona luz de elevada qualidade assim como bom conforto visual
- Elevado rendimento e fiabilidade
- 7 anos de garantia

Características do Produto

- Disponível em 30 W, 32 W
- Classe de proteção: II
- Tipo de proteção: IP20
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência de funcionamento: 0/50/60Hz
- Adequado para instalações com sistemas de baterias de emergência centralizados conforme EN 60598-2-22


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	32,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz
Corrente nominal	700 mA
Corrente elétrica de entrada	11.1 A
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	II
Interface dimerizável	Não dimerizável

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	125,00 mm
Largura	60,00 mm
Altura	30,00 mm
Peso do produto	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIAIS & CORES

Material do corpo	Plástico
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-10...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não

BALASTRO

Tensão nominal de saída	750 mA
Vida útil do reator	100000 h

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de Luminária de Emergência (EL)	Driver certificado EL (operação 0Hz / DC) para operação de bateria central incluída
--------------------------------------	---

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
--------	--

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível a partir de Junho 2024
-----------------------	-----------------------------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DR DS-P PL FLEX
	Informações legais	DR DS-SENS- SF FL
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	Driver PL FLEX

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075843691	Folding box 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm³
4058075843837	Shipping box 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

