

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8

### INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION | Dispositivo DALI-2, detetor de presença infravermelho com detecção de movimento de 8 m



#### Áreas de Aplicação

- Escritório open-space
- Salas de reuniões, de descanso e arrumos
- Salas de aula
- Escadarias

#### Vantagens do Produto

- Sensor de luminosidade até 2.000 lx
- Instalação rápida e fácil com molas de montagem
- Fonte de alimentação DALI bus integrada (não requer ligação à rede)
- Vários sensores podem ser conectados a uma linha DALI
- Pode ser integrado em sistemas de iluminação e gestão de edifícios compatíveis com sensores DALI-2
- Compatível com o sistema de gestão de iluminação LEDVANCE VIVARES DALI
- Inclui acessório para otimizar a área de deteção do sensor

#### Características do Produto

- Sensor de luminosidade e presença com certificação DALI-2 para instalação no teto
- Deteção de presença através do elemento passivo IR
- Altura de deteção até 4 m
- Ampla área de deteção até 8 m
- Display de funcionamento com LED

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,10 W
Tensão nominal	10...22,5 V
Frequência da rede	0 Hz

## DIMENSÕES & PESO



Comprimento	105,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	66,00 mm
Largura	105,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	105,00 mm
Altura	67,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	67,00 mm
Diâmetro	105,00 mm
Secção do cabo, primário	1.0...2.5 mm <sup>2</sup>
Comprimento máximo do cabo (entrada)	6...8 mm
Peso do produto	116,00 g

## CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

## TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura máxima no ponto TC	75 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+45 °C

## ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI-2
Altura máxima de instalação	4 m
Área de abertura	8 m
Área máx. detecção de presença	8 m
Ângulo de abertura	360 °

Tipo de instalação	Embutido(a)
Faixa de operação do sensor de luz	5...2000 lx

## CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

## Equipamento / Acessórios

– Montagem saliente com SENSOR CM KIT

## DOWNLOADS




Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarações de conformidade	SENSOR DALI 2 LS PD

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075841949	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	226.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075841956	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6244.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



### Referências / Links

– Mais informação em [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.