

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Undercabinet Socket Flood 830 DIM Black Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Régua de luz sem moldura para mobiliário, com tomadas e portas USB-C

Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, iluminação de prateleiras e armários



Vantagens do Produto

- Uso Multifuncional: Função de Iluminação e Carregamento numa Luminária
- Duas tomadas elétricas e duas portas USB-C para suportar equipamentos adicionais (equipamentos de cozinha e dispositivos móveis)
- Disposição individual dos módulos de luz à direita ou à esquerda ou misturados, dependendo das suas necessidades
- Conexão até 4 módulos de luz através de um sistema de clique simples

Características do Produto

- O módulo com suporte pode alimentar dispositivos com uma saída até 2400W
- 2x tomadas EU (máx. 10A) e 2x USB C (5V 2,4A)
- Ligue e desligue ao pressionar e segurar o botão durante 1 segundo
- Regulação contínua ao pressionar e segurar o botão mais de 3 segundos
- O kit inicial inclui um módulo com suporte e dois módulos de luz
- O kit de extensão inclui um módulo de luz



– Vida útil: até 30.000 h

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	3,85 W
Tensão nominal	36 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	110,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	38 µs
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	250 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	300 lm
Rendimento luminoso	50 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	179,00 mm
Largura	81,00 mm
Altura	21,00 mm
Peso do produto	140,00 g
Comprimento do cabo	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL EXT
830 D BK line drawing

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo F
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS
	Informações legais	Safety insert G11220499
	Declarações de conformidade	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854463235	Folding box 1	27 mm x 92 mm x 238 mm	245.00 g	0.59 dm³
4099854463242	Shipping box 8	255 mm x 123 mm x 215 mm	2224.00 g	6.74 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.