

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lâmpada LED com terminal de ligação direta ao teto ou parede para estaleiros ou portáteis



#### Áreas de Aplicação

- Para estaleiros ou apartamentos e moradias como iluminação temporária
- Luz temporária e prática para instalação no teto ou parede em espaços de interior
- Somente para uso interno

#### Vantagens do Produto

- Luz ideal para estaleiros, remodelações ou mudanças
- Pode ser instalado de forma fácil e rápida
- Disponível com terminal de ligação em caixa fechada, o bloco de terminais integrado garante uma instalação segura na parede ou no teto

#### Características do Produto

- A luminária possui um cabo de alimentação integrado, incluindo o bloco de terminais
- A lâmpada pode ser ligada diretamente a 220-240 V AC sem tomada
- Uma forte emissão de lúmen com 1050 lm a 4000K fornece luz com elevado fluxo e com baixo consumo de energia
- A fonte de luz não é substituível



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	10,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	70,000 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Corrente elétrica de entrada	6,4 A
Frequência de operação	50/60 Hz
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência $\lambda$	> 0,5


## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1055 lm
Rendimento luminoso	105 lm/W
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Tonalidade da luz	840
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Métrica de Cintilação (Pst LM)	1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	0.4

## Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	200 °
--------------------	-------

## DIMENSÕES &amp; PESO



Diâmetro	60,00 mm
----------	----------

Peso do produto	55,00 g
-----------------	---------

## TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	15000 h
------------------------------	---------

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Sim
Observação de produto	Disponível desde Fevereiro de 2025

## ATRIBUTOS

Regulável	Não
-----------	-----

## CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP20
Normas	CE / EAC / UKCA
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1

## Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	RENOVATION CLA7
----------------------	-----------------

## DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

## Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Comprimento	98,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	291.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	60.00 mm
R9 Índice Restituição de Cor	1

## Equipamento / Acessórios

– Cabo de alimentação integrado com 13 cm de comprimento e terminal de ligação em caixa fechada

## Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	RENOV Lamp UI
	Declarações de conformidade	Luminaires
	Declarações de conformidade UKCA	Luminaries

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854421457	Folding box 1	62 mm x 76 mm x 132 mm	64.00 g	0.62 dm <sup>3</sup>
4099854421464	Shipping box 10	335 mm x 166 mm x 147 mm	767.00 g	8.17 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.