

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LISOEV 1150X35 54 34W 830 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Atualização ou substituição da fonte de luz

## Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Oficinas, linhas de montagem
- Acessos, passagens subterrâneas
- Estacionamentos
- Estacionamento subterrâneo



# Vantagens do Produto

- Fácil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Economia de energia até 66% (em comparação com luminárias com lâmpadas fluorescentes)

#### Características do Produto

- Vida útil (L80/B50): até 100.000 h (a 25 °C)
- Ângulo do feixe: 120°

# DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	31,95 W
Tensão nominal	142 V
Frequência da rede	0 Hz
Corrente nominal	225,000 mA

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	5700 lm
Rendimento luminoso	178 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 5 sdcm
Ângulo de abertura	120°

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	1168,00 mm
Largura	33,00 mm
Altura	1,80 mm
Peso do produto	104,00 g



LISOEV 1150X35 54 34W

# MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Prateado

Cor do corpo	Prateado
Material do corpo	Alumínio

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40+80 °C
Tipo de ligação	Conetor
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface

# Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	82000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

# DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	EVERLOOP
-------------------	----------

# Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

# **DOWNLOADS**

Documentos e certificados		Nome do documento	
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	User Instruction G11236539	
POF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
POF	Informações legais	Safety Insert G11201420	

	Documentos e certificados Nome do documento	
PDF	Informações legais	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
PDF	Informações legais	Legal Insert G11245903
PDF	Declarações de conformidade	DP FLEX TH
PDF	Declarações de conformidade UKCA	DP FLEX TH

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854522147	Folding box 1	45 mm x 1,200 mm x 45 mm	395.00 g	2.43 dm <sup>3</sup>
4099854522154	Shipping box 9	1,230 mm x 150 mm x 155 mm	1850.00 g	28.60 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

## **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.