

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Nightlux Round 830 DIM USB Black

NIGHTLUX ROUND | Luminária com bateria com função Touch Dim



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior
- Aplicações decorativas

Vantagens do Produto

- Instalação fácil e flexível através de painel de parede magnético
- Configuração simples através de chave de fendas

Características do Produto

- Com regulação através do Touch DIM
- Bateria recarregável através de cabo USB

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	1,80 W
Tensão nominal	5 V
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	100 lm
Rendimento luminoso	60 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	106 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	100,00 mm
Largura	118,00 mm
Altura	100,00 mm
Peso do produto	260,00 g



NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB BK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Plastic
Material do difusor	Policarbonato

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C	
NPLICAÇÃO & INSTALAÇÃO		
Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura de armazenagem	-20+70 °C	
Tipo de ligação	USB tipo C	
Tipo de protecção	IP20	
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK03	
Regulável	Sim	
Type of dimming [GMS]	3 DIM	
Tipo de montagem	Surface	
Local de montagem	Casquilho	
Com fonte de luz	Sim	
Replaceable light source	Não	

BATERIA

Tamanho da bateria	Others
Número de pilhas incluídas	1
Tempo de carregamento da bateria	< 4 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|--|

Equipamento / Acessórios

- Cabo de carregamento incluído

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	NIGHTLUX 830 DIM USB
POF	Informações legais	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
POF	Declarações de conformidade	CE Declaration USB gadgets
POF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854478826	Folding box 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	325.00 g	1.81 dm ³
4099854478833	Shipping box 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1479.00 g	8.52 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.