



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LISOEV 1074x29 49 40W 940 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Atualização ou substituição da fonte de luz para distribuição de luz simétrica



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Escritórios, escolas, edifícios públicos

Vantagens do Produto

- Fácil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Distribuição de luz homogénea e reduzido encandeamento ($UGR \leq 19$) graças à ótica IndiviLED®
- Elevado desempenho com CRI90

Características do Produto

- Luz com distribuição simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ângulo do feixe: 90°


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	40,00 W
Tensão nominal	45 V
Corrente nominal	800,000 mA

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	4900 lm
Rendimento luminoso	123 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥90
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	90 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA



LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1074,00 mm
-------------	------------

Largura	29,00 mm
Altura	19,00 mm
Peso do produto	363,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Push-in clamp
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	70000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	User instruction G11244437
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informações legais	Safety Insert G11218810
 Informações legais	Legal Insert G11244392
 Informações legais	LSI insert G11244301
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 Ficheiro IES (IES)	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA
 Ficheiro LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA
 Ficheiro UGR (tabela UGR)	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA
— Curva de distribuição de luz tipo cone	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA
— Curva de distribuição de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK LEDV 800mA
Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
 CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854652080	Folding box 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm ³
4099854652097	Shipping box 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5044.00 g	13.49 dm ³
4099854652103	Caixa transporte 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR INDICATED IN EAN	
EAN	LISDEV	EAN	LISDEV	EAN	LISDEV	EAN
4099654025089	LISDEV 107429-48 430 320 204701-8	4099654249878	LISDEV 1450231-20 189 000 5130	4099654249878	LISDEV 1000732-01 189 000 5130	4099654249878
4099654025080	LISDEV 107429-49 430 320 204701-9	4099654249808	LISDEV 1450231-21 189 000 5130	4099654249808	LISDEV 1000733-01 189 000 5130	4099654249808
4099654025110	LISDEV 133029-59 520 320 50001-8K	4099654254991	LISDEV 1450231-23 239 000 5130	4099654254991	LISDEV 1000734-01 239 000 5130	4099654254991
4099654025118	LISDEV 133029-63 520 340 50001-8K	4099654260028	LISDEV 1450231-25 239 000 5130	4099654260028	LISDEV 1000735-01 239 000 5130	4099654260028
4099654025233	LISDEV 107429-59 430 320 204701-9K	4099654260028	LISDEV 1450231-30 239 000 5130	4099654260028	LISDEV 1000736-01 239 000 5130	4099654260028
4099654025204	LISDEV 107429-42 430 340 45001-8K	4099654260028	LISDEV 1450231-30 239 000 5130	4099654260028	LISDEV 1000737-01 239 000 5130	4099654260028

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente