

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LED Spot Brick 4xGU10 Plate White and Wood

LED Spot Brick | Luminárias de teto em materiais mistos com spots GU10 orientáveis



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, zonas de entrada, escadarias, salas de estar, quartos, caves

### Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com superfície branca mate
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50...60 Hz    |
| Grau de proteção      | I             |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

## DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 190,00 mm |
| Largura         | 190,00 mm |
| Altura          | 116,00 mm |
| Peso do produto | 720,00 g  |



LED SPOT BRICK 4XGU10 PL WT

## MATERIAIS & CORES

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Cor do produto                                   | Branco Decoração em madeira  |
| Cor do corpo                                     | Branco Decoração em madeira  |
| Material do corpo                                | Aço   Madeira de seringueira |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C                       |

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente       | -20...+40 °C                  |
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C                  |
| Tipo de ligação            | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Regulável                  | Não                           |
| Tipo de montagem           | Surface                       |
| Local de montagem          | Teto                          |
| Ajustável                  | Sim                           |
| Com fonte de luz           | Não                           |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Replaceable light source | Não  |
| Designação da base       | GU10 |

### ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

### CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Proteção contra impactos           | Não       |

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Observação de produto   | Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from October 2025 |
| Número de fontes de luz | 4   |

### Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

### DOWNLOADS

| Documentos e certificados   | Nome do documento        |
|---|--------------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | LED SPOT BRICK G11238936 |
|  Declarações de conformidade                        | LED SPOT CE declaration  |

### DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4058075852525     | Folding box<br>1                   | 97 mm x 232 mm x 232 mm                    | 896.00 g   | 5.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075852532     | Shipping box<br>4                  | 420 mm x 245 mm x 255 mm                   | 4014.00 g  | 26.24 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.