

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LED Spot Stamp 4xGU10 White and Wood

LED Spot Stamp | Luminárias de teto em materiais mistos com spots GU10 orientáveis



## Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, zonas de entrada, escadarias, salas de estar, quartos, caves

### Vantagens do Produto

- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis




# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Grau de proteção	T .
Modo de funcionamento	Mains voltage

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	685,00 mm
Largura	90,00 mm
Altura	148,00 mm
Peso do produto	930,00 g



LED SPOT STAMP 4XGU10 WT

# **MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Branco Decoração em madeira	
Cor do corpo	Branco Decoração em madeira	
Material do corpo	Aço   Madeira de seringueira	
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C	

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede / Teto
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não

Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

# ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

Noi	rmas	CE / UKCA
Ter	mperatura de superfície limitada	Não
Pro	oteção contra impactos	Não

# DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from October 2025		
Número de fontes de luz	4		

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

# **DOWNLOADS**

Documentos e certificados		Nome do documento	
Instruções de utilização / instruções de segurança		LED SPOT STAMP G11238937	
PDF	Declarações de conformidade	LED SPOT CE declaration	

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075852648	Folding box 1	197 mm x 207 mm x 417 mm	1274.00 g	17.00 dm <sup>3</sup>
4058075852655	Shipping box 4	435 mm x 415 mm x 440 mm	6011.00 g	79.43 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.