FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
Orbis Glorie 400mm 24W Click Dim 830 Wood Decor

Orbis Glorie | Candeeiro LED para teto com aro em plástico

Áreas de Aplicação

– Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

Vantagens do Produto

– Função Click Dim no interruptor de parede
– Design elegante e moderno
– Vida útil da lâmpada longa devido à tecnologia de LED

Características do Produto

– Luminária de teto com a última tecnologia LED
– Regulação em três patamares através da comutação repetida
– Temperatura da cor: 3,000 K (Branco quente)
– Vida útil: até 25.000 h
– Tipo de proteção: IP20

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	24,00 W
Tensão nominal	220…240 V
Frequência da rede	50…60 Hz
Corrente nominal	165,000 mA
Corrente elétrica de entrada	5 A
Corrente entrada T_{h50}	2000 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	14
Número max. de luminárias por disjuntor C16	24
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	73 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1600 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	2640
Rendimento luminoso	67 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.1
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	395,00 mm
Altura	75,00 mm
Peso do produto	955,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.



ORBIS GLORIE 400MM 24W
830CLICKD WD

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Acabamento madeira
Cor do corpo	Acabamento madeira
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Silicone
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20…40 °C
Temperatura de armazenagem	-20…+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Available from October 2025

Equipamento / Acessórios

– Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

– Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
– Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
– Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
– Atenção, risco de choque elétrico.
– Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	Orbis Glorie
PDF	Declarações de conformidade	CE Declaration Ceiling Luminaire Glorie
PDF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration Ceiling Luminaire Glorie

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854612824	Folding box 1	102 mm x 452 mm x 452 mm	1663.00 g	20.84 dm^3
4099854612831	Shipping box 4	470 mm x 440 mm x 475 mm	7702.00 g	98.23 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.