

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LED Spot Cylinder 1xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder | Surface mounted luminaires with adjustable GU10 spotlights



## Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior

## Vantagens do Produto

- Design intemporal
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

## Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Corpo em níquel escovado
- Cabeçote ajustável
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento




# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Grau de proteção	T .
Modo de funcionamento	Mains voltage

## **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	65,00 mm
Largura	108,00 mm
Altura	106,00 mm
Peso do produto	155,00 g



LED SPOT CYLINDER 1XGU10

# **MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Níquel escovado
Cor do corpo	Níquel escovado
Material do corpo	Aço
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Ajustável	Sim

Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Sim
Designação da base	GU10

## ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

## **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / UKCA	
Temperatura de superfície limitada	Não	
Proteção contra impactos	Não	

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from January 2026
Número de fontes de luz	1

## Aviso de Segurança

- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

## **DOWNLOADS**

Documentos e certificados		Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	LED SPOT CYLINDER G11239548	

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075852761	Folding box 1	87 mm x 137 mm x 92 mm	203.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4058075852778	Shipping box 4	180 mm x 145 mm x 190 mm	921.00 g	4.96 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.