FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LED Spot Wood Line Plate 3xGU10 White and Wood Decor

LED Spot Wood Line | Surface mounted luminaires made with mixed materials with adjustable GU10 spotlights

Áreas de Aplicação

– Aplicações de interior

Vantagens do Produto

– Corpo de elevada qualidade com superfície branca mate
– Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
– Montagem fácil

Características do Produto

– A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
– Material do corpo: metal e madeira
– Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
– Cabeçotes ajustáveis

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220…240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	200,00 mm
Altura	145,00 mm
Peso do produto	720,00 g



LED SPOT WOOD LINE PL 3XGU10 WT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco|Decoração em madeira
Cor do corpo	Branco|Decoração em madeira
Material do corpo	Aço | Madeira de seringueira
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20…+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Sim

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Designação da base	GU10

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from January 2026
Número de fontes de luz	3

Aviso de Segurança

- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	LED SPOT WOOD LINE G11239549

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075852884	Folding box 1	102 mm x 210 mm x 210 mm	827.00 g	4.50 dm^3
4058075852891	Shipping box 4	420 mm x 225 mm x 235 mm	3759.00 g	22.21 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.