

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Outdoor Flex 10M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Fita LED robusta e extensível em 4000K



Áreas de Aplicação

- Estaleiros
- Renovação
- Adequado para aplicações de interior e exterior (IP65)

Vantagens do Produto

- Brilhante, robusto e duradouro

Características do Produto

- Extensível até 50 metros, máx. 450 W
- Classe de Proteção (fita): IP65
- Classe de Proteção (driver): IP44
- Temperatura de cor: Branco Frio

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	70,00 W
Tensão nominal	220240 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência da rede	5060 Hz
Fator de potência λ	> 0,90

Dados Fotométricos

Rendimento luminoso	85 lm/W
Fluxo luminoso	6000 lm
Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	10000,00 mm
Largura	11,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	11.00 mm
Altura	7,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.00 mm
Peso do produto	2050,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Branco
Material do corpo	Cloreto de polivinila (PVC)

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	10000
ATRIBUTOS	
De wild rel	NI~ -

Regulável	Não
Raio de curvatura reduzido	70,0 mm
Autocolante	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Grau de proteção	П
Tipo de protecção	IP65
Classe energética da fonte de luz incluída	E

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem -20)+80 °C
--------------------------------	---------

Equipamento / Acessórios

- Equipado com cabo de 1,5 m e ficha
- Bobina para armazenamento fácil
- Acessórios de montagem incluídos

Aviso de Segurança

 Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	Outdoor Flex UI/SI
PDF	Declarações de conformidade	Outdoor Flex declaration of conformity CE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075848726	Folding box 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2261.00 g	11.10 dm ³
4058075848733	Shipping box 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	9974.00 g	55.34 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for

colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.