



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot

Decor Spot Jupiter | Candeeiros para teto com focos ajustáveis



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

### Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	11,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	83,000 mA
Corrente entrada $T_{h50}$	300 µs
Nº. máx. de luminárias por disjuntor B16 A	150
Número max. de luminárias por disjuntor C16	150
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

**Dados Fotométricos**

Fluxo luminoso	410 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1000 lm
Rendimento luminoso	36 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	65 °

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	300,00 mm
Largura	83,00 mm
Altura	150,00 mm
Peso do produto	780,00 g



DECOR SPOT JUPITER 300MM  
11.5W830

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Silver
Cor do corpo	Silver
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 <a href="#">Instruções de utilização / instruções de segurança</a>	DECOR SPOT JUPITER
 <a href="#">Informações legais</a>	Safety insert G11219279
 <a href="#">Declarações de conformidade</a>	CE Declaration Decor Spot Pluto

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854471452	Folding box 1	132 mm x 182 mm x 383 mm	1200.00 g	9.20 dm <sup>3</sup>
4099854471469	Shipping box 4	542 mm x 196 mm x 408 mm	4800.00 g	43.34 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.