

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Decor Spot Hornet 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Luminárias de teto em metal dourado e tecido com casquilho E14



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Quartos

Vantagens do Produto

- Interruptor on/off na versão de 1 spot para um funcionamento mais conveniente
- Solução sustentável graças a lâmpadas substituíveis
- Montagem fácil
- Lâmpadas LED OSRAM reguláveis incluídas

Características do Produto

- Material do corpo: metal e tecido
- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	2,80 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	26,000 mA
Corrente elétrica de entrada	0.026 A
Corrente entrada T _{h50}	163 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	492
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	307
Número max. de luminárias por disjuntor C16	492
Fator de potência λ	0,9
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	200 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	500 lm
Rendimento luminoso	35.7 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	0,7
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	0,25
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	285.00 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	360,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	225,00 mm
Peso do produto	690,00 g



DECOR SPOT HORNET 2X2.8W
827 E14

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto/Dourado
Cor do corpo	Preto/Dourado
Material do corpo	Aço Algodão poliéster
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não
Designação da base	E14

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED
Número de fontes de luz	2

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DECOR SPOT HORNET E14
	Declarações de conformidade	LUM DECOR SPOT HORNET
	Declarações de conformidade UKCA	LUM DECOR SPOT HORNET

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075847767	Folding box 1	132 mm x 162 mm x 379 mm	900.00 g	8.10 dm³
4058075847774	Shipping box 4	392 mm x 276 mm x 348 mm	4203.00 g	37.65 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.