

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling fan Retractable | Ventoinha de teto LED Retrátil que combina luz e ventilação



#### Áreas de Aplicação

- Interior
- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

#### Vantagens do Produto

- Fluxo de ar adequado para 13-20 m<sup>2</sup>
- Defina a temperatura da cor de acordo com o horário do dia e o uso (jantar, relaxamento, eventos sociais...)
- Utilização agradável durante a fase de sono (baixo nível de ruído com velocidade reduzida)
- Lâminas não visíveis quando a luminária está desligada, o que aparenta uma luminária suspensa
- Modo verão/inverno

#### Características do Produto

- Fluxo de ar: máx. 6460 m<sup>3</sup>/h
- Níveis de velocidade: 1 a 6 passos
- Temporizador: 2 h / 4 h / 8 h
- Controlador: controlo remoto
- Tipo de motor: DC
- Temperatura de cor ajustável: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Fonte de luz: 4200 lm
- Tipo de proteção: IP20

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 66,00 W       |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal                            | 330,000 mA    |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 7             |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A    | 7             |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 13            |
| Fator de potência λ                         | > 0,90        |
| Distorção harmónica total                   | < 20 %        |
| Grau de proteção                            | I             |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos


|                                                                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fluxo luminoso                                                       | 4200 lm                                     |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas                     | 4200 lm                                     |
| Rendimento luminoso                                                  | 50 lm/W                                     |
| Temperatura de cor                                                   | 3000 K / 4000 K / 6500 K                    |
| Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin) | 3000 K                                      |
| Tonalidade (designação)                                              | Branco quente / Branco Neutro / Branco Frio |
| Índice de reprodução de cor Ra                                       | > 80                                        |
| Desvio padrão de combinação de cores                                 | < 6 sdcm                                    |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)                                       | <1                                          |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)                               | <0.4                                        |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778                             | RG1                                         |
| Ângulo de abertura                                                   | 120 °                                       |

UV & PURIFICAÇÃO DO AR

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Indicado para espaços até | 25 m² |
|---------------------------|-------|

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diâmetro        | 490,00 mm |
| Altura          | 385,00 mm |
| Peso do produto | 6500,00 g |



CEILING FAN RETRACTABLE 1070  
66W WT

## MATERIAIS & CORES

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cor do produto                                   | Branco                      |
| Cor do corpo                                     | Branco                      |
| Material do corpo                                | Policarbonato               |
| Material do difusor                              | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg                      |

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C                      |
| Tipo de ligação          | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção        | IP20                              |
| Regulável                | Não                               |
| Tipo de montagem         | Surface                           |
| Com fonte de luz         | Sim                               |
| Replaceable light source | Não                               |

## Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 20000                 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

## CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Normas                             | CE / UKCA        |
| Temperatura de superfície limitada | Não              |
| Protecção contra impactos          | Não              |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Observação de produto | Disponível a partir de abril de 2025 |
|-----------------------|--------------------------------------|

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Instruções de utilização / instruções de segurança | CEILING FAN RETRACTABLE                  |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Ceiling Fan Retractable   |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume     |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 4099854506789     | Folding box<br>1                   | 570 mm x 570 mm x 310 mm                   | 8140.00 g  | 100.72 dm³ |
| 4099854506796     | SACO<br>1                          | 570 mm x 570 mm x 310 mm                   | 8146.00 g  | 100.72 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.