

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Flex COB 1.5M TW Remote Control

Flex Strips COB with Remote Control Tunable White | Fitas decorativas COB com mudança de CCT, efeito de iluminação homogêneo e controlo remoto



Áreas de Aplicação

- Áreas Domésticas
- Iluminação indireta

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Iluminação homogênea graças ao COB LED

Características do Produto

- Tecnologia COB para distribuição de luz homogênea
- Dimerizável
- Temperatura de cor ajustável continuamente por controlo remoto de 2700 K a 6500 K
- Tiras de LED flexíveis, dobráveis

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	13,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	75,000 mA
Fator de potência λ	> 0,50
Grau de proteção	II

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	510 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	510 lm
Rendimento luminoso	68 lm/W
Temperatura de cor	2700...6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Dinâmico
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	170 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1500,00 mm
Largura	10,00 mm
Altura	1,80 mm
Peso do produto	120,00 g

FLEX COB 1.5M TW RC

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Amarelo
Cor do corpo	Amarelo
Material do corpo	Silicone
Material do difusor	Silicone
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
-----------------	--------------------

Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tamanho da bateria	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Módulos LED substituíveis	Não substituível


Equipamento / Acessórios

- Controlo remoto e baterias incluídos
- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Flex COB Tunable White

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety insert G11226667
	Declarações de conformidade	CE Declaration Flex COB and Audio

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854448751	Folding box 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	152.00 g	0.79 dm³
4099854448768	Shipping box 16	250 mm x 245 mm x 260 mm	2794.00 g	15.93 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.