# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
# P CLAS P 60 5.5 W/2700 K E27

PARATHOM® CLASSIC P | Lâmpadas LED forma clássica esférica

## Áreas de Aplicação

- Perfeita para instalações decorativas
- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

## Vantagens do Produto

- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"
- Forma, dimensões e fluxo luminoso comparável à lâmpada incandescente ou halogéneo
- Menor consumo de energia do que as lâmpadas incandescentes ou de halógeneo
- Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Pode ser instalada facilmente no lugar das lâmpadas comuns

## Características do Produto

- Lâmpadas de LED profissionais para tensão de linha
- Ângulo: até 300°
- Não dimerizável
- Vida útil até 15.000 h
- Lâmpada em vidro
- Boa qualidade de luz, índice de reprodução de cor $R_a$: ≥ 80; cromaticidade constante





© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

| | |
|---|---|
| Potência nominal | 5,5 W |
| Potência do Sistema | 5.50 W |
| Tensão nominal | 220…240 V |
| Lâmpada equivalente | 60 W |
| Corrente nominal | 33 mA |
| Tipo de corrente | Corrente alternada (AC) |
| Corrente elétrica de entrada | 0,3 A |
| Frequência de operação | 50…60 Hz |
| Frequência da rede | 50…60 Hz |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B) | 1500 |
| Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B) | 2400 |
| Fator de potência λ | > 0,50 |

## Dados Fotométricos

| | |
|---|---|
| Fluxo luminoso | 806 lm |
| Fluxo luminoso nominal útil 90° | 806 lm |
| Rendimento luminoso | 146 lm/W |
| Manutenção de Lumen (fim vida no | 0.70 |
| Tonalidade (designação) | Branco quente |
| Temperatura de cor | 2700 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥80 |
| Tonalidade da luz | 827 |
| Desvio padrão de combinação de cores | ≤6 sdcm |
| Manutenção do fluxo luminoso em | 0.80 |
| Métrica de Cintilação (Pst LM) | 1.0 |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | 0.9 |



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K


© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

## Dados Luminotécnicos

| | |
|---|---|
| Ângulo de abertura | 300 ° |
| Tempo de aquecimento (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Tempo de ligamento | < 0.5 s |

## DIMENSÕES & PESO




| | |
|---|---|
| Comprimento | 77.00 mm |
| Diâmetro | 45,00 mm |
| Diâmetro máximo | 45 mm |
| Peso do produto | 20,00 g |

## TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Temperatura máxima no ponto TC | 70 °C |

## Vida Útil

| | |
|---|---|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000 |
| Manutenção do fluxo no final de | 0.70 |
| Índice de mortalidade em 6.000 h | ≥ 0.90 |

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| Soquete (base) | E27 |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

| | |
|---|---|
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
| Sem mercúrio | Sim |
| Design / versão | Clara |
| Observação de produto | Todos os parâmetros técnicos aplicam-se à lâmpada completa / Devido ao complexo processo de produção de díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |

## ATRIBUTOS

| | |
|---|---|
| Regulável | Não |

## CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética | D [1)] |
| Consumo de energia | 6.00 kWh/1000h |
| Tipo de protecção | IP20 |
| Normas | CE / EAC |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0 |

1) Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

## Categorizações específicas de cada país

| | |
|---|---|
| Referência do pedido | LEDPCLP60 5,5W/ |

## Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Tecnologia de iluminação utilizada | LED |
| Não direcional ou direcional | NDLS |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | MLS |
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | E27 |
| Fonte de luz conectada (CLS) | Não |
| Fonte de luz com alternância de cor | Não |
| Envelope | Não |
| Fonte de luz de elevada luminância | Não |
| Proteção anti-encandeamento | Não |
| Temperatura de cor semelhante | SINGLE_VALUE |
| Indicação de potência equivalente | Sim |
| Comprimento | 77,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 45.00 mm |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

| | |
|---|---|
| Largura (incl.luminárias redondas) | 45.00 mm |
| Coordenada de cromaticidade x | 0.463 |
| Coordenada de cromaticidade y | 0.420 |
| R9 Índice Restituição de Cor | 1 |
| Correspondência com o ângulo de feixe | SPHERE_360 |
| Factor de Sobrevivência | 0.90 |
| Factor de depreciação | 0.50 |
| Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | Não |
| EPREL ID | 523144 |
| Referência do modelo | AC32357 |

## DOWNLOADS

| | Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|---|---|
| PDF | Declarações de conformidade | LED lamps CLA,B,G,P |

| | Ficheiros fotométricos e luminotécnicos | Nome do documento |
|---|---|---|
| | Distribuição da potência espetral | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075590953 | Folding box<br>1 | 46 mm x 46 mm x 93 mm | 28.00 g | 0.20 $dm^3$ |
| 4058075590960 | Shipping box<br>10 | 240 mm x 101 mm x 108 mm | 338.00 g | 2.62 $dm^3$ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.