

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HALOPIN 25 W 120 V G9

HALOPIN® Standard | Lâmpadas de halogéneo com casquilho G9



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação do local de trabalho
- Iluminação para leitura
- Iluminação de mesas de jantar
- Iluminação de espelhos
- Iluminação de destaque
- Controle de iluminação

Vantagens do Produto

- Iluminação de destaque
- Dimensões incrivelmente pequenas para novos designs de luminária revolucionários
- Design de filamento robusto graças a um tecnologia de produção do bulbo
- Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
- Manuseio simples graças ao sistema de conexão G9 da base/suporte
- Sem necessidade de transformador
- Filtro UV
- Em conformidade com IEC 60432-3 graças à função de fusível integrada
- A lâmpada desliga de modo seguro
- Não contém mercúrio

Características do Produto

- Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
- Dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Design: dois comprimentos 43 mm (curto), 51 mm (longo)

- Casquilho: G9
- Temperatura da cor: 2.700 K

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	25 W
Potência do Sistema	25.00 W
Tensão nominal	120 V
Fator de potência λ	1,00

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	260 lm
Rendimento luminoso	10 lm/W
Manutenção de Lumen (fim vida no	0.80
Tonalidade (designação)	Branco quente
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	1027

Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	0.00 s
Tempo de ligamento	0.0 s

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	42.50 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Diâmetro	14,0 mm
Diâmetro máximo	14 mm
Peso do produto	2,8 g

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	1000000
------------------------------------	---------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	G9
Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Tube

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Posição de funcionamento	Qualquer

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	HSGST/C/UB-25-120-G9-22
Referência do pedido	66725 25W 120V

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	G9
Comprimento	43,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	14,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	14,0 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300641027	Folding box 1	70 mm x 19 mm x 25 mm	5.50 g	0.03 dm³
4050300653914	Shipping box 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139.50 g	1.14 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.