

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### DULUX D/E 18 W/865

OSRAM DULUX® D/E | Fluorescentes compactas de dois tubos, casq. 4 pinos para funcionamento com balastro electrónico



#### Áreas de Aplicação

- Escritórios, prédios públicos
- Lojas
- Supermercados e lojas
- Hotéis, restaurantes
- Indústria

#### Vantagens do Produto

- Melhor manutenção

#### Características do Produto

- Bom índice de restituição de cor
- Dimerizável (3...100 %)
- Lâmpada com base de pino curta e compacta com tubos de giro duplo
- Base G24q de conexão de quatro pinos com terminação simples



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Potência nominal    | 18 W    |
| Potência do Sistema | 18.70 W |
| Tensão nominal      | 100 V   |
| Corrente nominal    | 0,22 A  |


Dados Fotométricos

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fluxo luminoso                  | 1100 lm               |
| Rendimento luminoso             | 59 lm/W               |
| Tonalidade (designação)         | LUMILUX Cool Daylight |
| Temperatura de cor              | 6500 K                |
| Índice de reprodução de cor Ra  | ≥80                   |
| Tonalidade da luz               | 865                   |
| Manutenção do fluxo luminoso em | 0.70                  |



349641\_FL\_865

DIMENSÕES & PESO



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Comprimento                            | 146.00 mm |
| Comprimento da base excluindo os pinos | 130,00 mm |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diâmetro         | 12,0 mm |
| Diâmetro do tubo | 12 mm   |
| Peso do produto  | 37,5 g  |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

Vida Útil

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Tempo de operação                       | 13000 h |
| Índice de mortalidade em 2.000 h        | 0.99    |
| Índice de mortalidade em 4.000 h        | 0.99    |
| Índice de mortalidade em 6.000 h        | 0.99    |
| Índice de mortalidade em 8.000 h        | 0.99    |
| Índice de mortalidade em 12.000         | 0.95    |
| Índice de mortalidade em 16.000         | 0.81    |
| Índice de mortalidade em 20.000 [PICOS] | 0.50    |
| Vida mediana                            | 20000 h |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Soquete (base)         | G24q-2 |
| Quantidade de mercúrio | 1.6 mg |

ATRIBUTOS

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Sim |
|-----------|-----|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética | G               |
| Consumo de energia              | 19.00 kWh/1000h |

Categorizações específicas de cada país

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ILCOS                | FSQH-18/865-/P/-G24q-2 |
| Referência do pedido | DULUX D/E 18W/8        |

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Tecnologia de iluminação utilizada                 | CFLNI |
| Não direcional ou direcional                       | NDLS  |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | NMLS  |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | G24q-2       |
| Fonte de luz conectada (CLS)                                    | Não          |
| Fonte de luz com alternância de cor                             | Não          |
| Envelope                                                        | Não          |
| Fonte de luz de elevada luminância                              | Não          |
| Proteção anti-encandeamento                                     | Não          |
| Temperatura de cor semelhante                                   | SINGLE_VALUE |
| Indicação de potência equivalente                               | Não          |
| Comprimento                                                     | 146,00 mm    |
| Altura (incl.luminárias cilind.)                                | 12.0 mm      |
| Largura (incl.luminárias redondas)                              | 12.0 mm      |
| Coordenada de cromaticidade x                                   | 0,313        |
| Coordenada de cromaticidade y                                   | 0,337        |
| Correspondência com o ângulo de feixe                           | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                        | 546448       |
| Referência do modelo                                            | AC34223      |

Equipamento / Acessórios

- Adequada para operação com reatores eletrônicos

Aviso de Segurança

- No caso de quebra da lâmpada: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                    | Nome do documento                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declarações de conformidade        | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D                 |
|  | Certificados                       | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
|  | Certificados                       | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin      |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                    | Nome do documento                                                               |
|  | Distribuição da potência espectral | 349641_FL_865                                                                   |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300564944     | Folding box<br>1                   | 36 mm x 36 mm x 160 mm                     | 56.00 g    | 0.21 dm³ |
| 4050300564951     | Shipping box<br>10                 | 187 mm x 81 mm x 175 mm                    | 549.00 g   | 2.65 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.