

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

L 13 W/640

Basic T5 Short | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, curta, com casquilho G5



Áreas de Aplicação

- Lojas
- Supermercados e lojas
- Edifícios públicos

Vantagens do Produto

- Ideal para iluminação criativa, econômica e decorativa




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	13 W
Potência do Sistema	13.20 W
Tensão nominal	95 V
Corrente nominal	0,17 A

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	830 lm
Rendimento luminoso	63 lm/W
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥60
Tonalidade da luz	640
Manutenção do fluxo luminoso em	0.68



349629_FL_640

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	531.10 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	517,00 mm
Diâmetro	16,0 mm
Diâmetro do tubo	16 mm
Peso do produto	42,65 g

Vida Útil

Tempo de operação	4500 h
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.99

Índice de mortalidade em 6.000 h	0.95
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.81
Vida mediana	10000 h

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	G5
Quantidade de mercúrio	2.9 mg
Design / versão	Basic tubular pequena T5, base G5

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
-----------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	14.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	FD-13/640-E-G5-16/517
Referência do pedido	L 13W/640

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER_FL
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	G5
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	531,10 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	16,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	16,0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,380
Coordenada de cromaticidade y	0,394

Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546318
Referência do modelo	AC34085

Aviso de Segurança

– No caso de quebra da lâmpada: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Certificados	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Distribuição da potência espectral	349629_FL_640

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321025524	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	61.00 g	0.19 dm³
4008321062734	Caixa Cartão 10	98 mm x 41 mm x 535 mm	588.83 g	2.15 dm³
4008321025531	Shipping box 10	540 mm x 105 mm x 51 mm	758.00 g	2.89 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.