

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SIG 64016

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão, tráfego rodoviário

Áreas de Aplicação

- Sistemas de sinalização de tráfego em rodovias



Vantagens do Produto

- Lâmpadas halógenas de baixa tensão, portanto, fluxo luminoso especialmente alto
- Fonte de luz quase pontual para focalização ideal
- Fluxo luminoso praticamente constante durante toda a vida útil da lâmpada
- Vida útil extremamente longa comparada com as lâmpadas comuns

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	50 W
Potência do Sistema	50.00 W
Tensão nominal	12 V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	900 lm
Rendimento luminoso	18 lm/W
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	10

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	44.00 mm
Diâmetro	12,00 mm
Peso do produto	2,21 g

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	4000 h
------------------------------	--------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	GY6.35
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	SIG 64016 CL 50
----------------------	-----------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	GY6.35
Comprimento	44,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	12.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	12.00 mm

Aviso de Segurança

- Instruções de operação Todas as lâmpadas de sinalização halógenas operam com alta temperatura e pressão. Portanto, elas somente podem ser operadas em equipamentos/luminárias de sinalização especialmente projetadas para esse fim. Assegure-se de que as lâmpadas estão protegidas contra umidade durante a operação e, em particular, durante a troca de lâmpadas. Ao instalar uma lâmpada nova, segure-a por sua luva de papelão de proteção.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854217746	SACO 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	4.21 g	0.04 dm ³
4099854217753	Caixa Cartão 150	331 mm x 156 mm x 62 mm	704.50 g	3.20 dm ³
4099854217760	Shipping box 900	486 mm x 349 mm x 138 mm	4406.00 g	23.41 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.