

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Conversores



Áreas de Aplicação

- Wide range of applications

Vantagens do Produto

- Large input voltage range

Características do Produto


Output voltage: 24 V DCOutput current: 1.3 A

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| Potência nominal | 30,00 W |
|--------------------|----------|
| Tensão nominal | 100240 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |

DIMENSÕES & PESO



| Comprimento | 90,00 mm |
|------------------------------------|----------|
| Largura | 36,00 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 36.00 mm |
| Altura | 58,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 58.00 mm |
| Peso do produto | 120,00 g |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| Temperatura ambiente | -20+55 °C |
|----------------------|-----------|
| | |

ATRIBUTOS

| Regulável | Não |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo de instalação | Calha de montagem DIN |

CERTIFICADOS & NORMAS

| Selo de aprovação | CE |
|-------------------|------|
| Grau de proteção | П |
| Tipo de protecção | IP20 |

DOWNLOADS

| | Documentos e certificados | Nome do documento |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| PDF | Declarações de conformidade | PS30-24 SO |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 4052899553880 | Folding box 1 | 92 mm x 71 mm x 60 mm | 138.00 g | 0.39 dm ³ |
| 4052899553897 | Shipping box 200 | 610 mm x 460 mm x 540 mm | 29400.00 g | 151.52 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.