

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI PS 100 LI

DALI PS 100 LI | Acessórios



Vantagens do Produto

- Suitable for small standalone DALI installations
- Enable dimmable retrofit for drop ceiling applications
- Suitable to power DEXAL sensor and RF modules
- Suitable for applications, where no DEXAL driver is available
- Suitable for DC operation 176...276 V

Características do Produto


- DALI Bus power supply up to 100 mA
- Supply voltage: 220...240 V
- Short-circuit, overload and overtemperature protection
- Push terminals for easy wiring
- Compact size: 108 x 30 x 21 mm

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	3,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Tensão de entrada AC	198...264 V
Tensão de entrada DC	176...276 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Frequência de operação	0/50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	108,00 mm
Largura	30,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	30.00 mm
Altura	21,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21.00 mm
Secção do cabo, primário	0.5...1.5 mm ² 1)
Secção do cabo, secundário	0.5...1.5 mm ² 1)
Comprimento máximo do cabo (entrada)	8.0...9.0 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	8.0...9.0 mm
Peso do produto	41,00 g

1) Flexível / Entradas rígidas

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...+60 °C
Temperatura máxima no ponto TC	70 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	100 °C

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Esta fonte de alimentação DALI Bus não pode ser ligada a outras fontes de alimentação DALI Bus na mesma linha.
-----------------------	--

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI ¹⁾
Tipo de instalação	Integração de luminária/Montagem independente

1) Isolamento básico

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / DALI-2
Normas	Acc. IEC 61347-1 / Acc. IEC 61547 / Conforme IEC 55015 / Acc. IEC 61000-3-2 / Acc. IEC 61000-3-3 / Conforme IEC 62386-101:Ed2 / Conforme IEC 61347-2-11
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-25...80 °C
----------------------------	-------------

Equipamento / Acessórios

– Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DALI PS 100 LI
	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity DALI PS 100 LI-3672418-EN-00
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899583221	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm³
4052899583238	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.